



LuxDecor®

Professionaalne vahend puitpindade kaitseks ja dekoratiivtöötlemiseks sise- ja valitöödel

Sisaldab looduslikku vaha.

LUXDECOR puiduimmuti vahaga

- Tootes sisalduvad kvaliteetsed looduslikud vahad tagavad puidu hüdroobsuse, kaitsevad seda niiskuse ning mädaniku eest.
- Spetsiaalsed pigmendid kaitsevad puitu UV-kiirguse kahjuliku toime eest. Kõnealusel pigmendid on pleekimiskindlad.
- Toode on puidu ja puittoodete toonimis- ja kaitsevahend: värvitud fassaadid, talad, piirded, lehtlad, puidust aiad ja nende elemendid jne.
- Lubatud kasutada ka siseruumides: mööbel, riulid jne.

Tähelepanu!

Toode on poolvedel, geelitaolise konsistentsiga, s.o. aine loomulik olek. Värvitu „LUXDECOR“ ei kaitse UV-kiirguse eest! Toode on veepõhine.

Kasutamine:

Õhutemperatuur peab olema vähemalt 6°C. Pind puhastada ning vajadusel eemaldada määrded, tolm ja mustus.

Vanad värvi- ja lahustikihid eemaldada. Puit peab olema kuiv (niiskus alla 20%). Soovitatav on puitu täiendavalt töödelda hallituse ja hallitusseente eest kaitsva vahendiga. Pikaajalisel säilitamisel võib preparaat kihistuda, kuid toote omadustele see mõju ei avalda. Enne kasutamist segada toode hoolega läbi. Ei ole vaja lahjendada, vajadusel võib seda teha veega (kuni 10%). Kanda immuti rulli või pintsliga ühtlaselt pinnale. Kaitsva pindmise UV-kiirte filtri moodustumiseks on soovitatav pinnale kanda kaks kihti immutit. Teine kiht kanda pärast esimese kuivamist. Pesta tööriistad kohe pärast tööd vee ja pesuvahendiga puhtaks.

Kuivamisae (23°C / 50% RH): 1-2 tundi puutekuiv, 12-24 tundi täielku kuivamiseni

Tööriistade pesu: vesi pesemisevahendiga.

LOÜ piirnorm direktiivil 2004/42/WE (Kat. A/a/FW) alusel 130 g/l. Tootes maksimaalselt 25 g/l. Sisaldab segu 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu ja 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Võib kutsuda esile allergilist reaktsiooni.

Tähelepanu!

Kanda tööriietust, sest plekke on raske eemaldada.

Kulunorm:

Sõltub pinna imavusest ja puuliigist. Ühekihilisel immutamisel piisab 1 liitrist immutist:

5-8m²-le (urbsele, hõõveldamata pinnale)

12-16 m²-le hõõveldatud pinnale.

Värvitoonid ja dekoratiivne efekt:

Tooteid valmistatakse mitmesugustes, puidu loomulikele värvitoonidele sarnastes värvustes (valge, värvitu, tamm, mänd, pihlakas, kastan, seeder, mahagon, tiik, palisander, oliivipuu, kuusk). Immutikiht säilitab osaliselt puusüü mustrit, mis järgmiste kihtide kandmisel täiesti kaetakse. Toote viimistluskiht on matt. Töö alguses tehke toote proov väiksemal pinnal.

Ohutut kasutamist reguleerivad ohutuslaused (S-laused):

S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas

S13 Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödad

S24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma

S61 Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega / ohutuskardiga

Veo- ja säilitustingimused:

Transportida ja säilitada tihedalt suletud originaalpakendis, +5 kuni +30C temperatuuril. Säilivusaeg 2a.

Keemiline koostis: Vaigud, pigmendid, vahad, lisaained

Tihedus: 1,01 kg/l **Kuivaine sisaldus:** 20 -23 % **Lahusti:** Vesi **Pakend:** 1l/5l/10l

Tootja „Unicell Poland“ Sp. Zo.o.

Unicell Poland Sp. z o.o. , ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków, Polska
tel. +48 (85) 733 66 41 , +48 (85) 71 86 860 , fax. +48 (85) 71 86 862