



EN 1366-3

ETA



TOOTEKIRJELDUS

JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ on kahekomponentne polüuretaanvaht, milline kõrge temperatuuri mõjul paisub ja seetõttu sobib kasutamiseks tuletõkkeläbiviikude isoleerimiseks. Vaht paisub temperatuuri tõusmisel üle 180 °C takistades sellega tule ja põlemisgaaside levikut, toote vastupidavust tulele on kaks tundi. 2K tuletõkkevaht on uus innovatiivne vahend tuletõkkeläbiviikude tihendamiseks, vastab CE/ETA 11/0206 – nõuetele. Tootel on suurepärased tuletõkkeomadused ja seda on lihtne ja mugav kasutada

OMADUSED

- Toode sobib nii torude (EI90) kui kaabliläbiviikudeks (EI90/EI120)
- Täiteainena seinavadele ja kipsi ja betooni pragude täitmiseks
- Plasttorude, isoleeritud torude, kaablikimpude ja ventilatsioonitorude läbiviikudeks
- Kaablirennide tihendamiseks ja plastikuga kaetud alumiiniumtorudele
- Läbiviikude ja vukide akustiliseks isolatsiooniks
- Saab saavutada tuleklassi EI90 / EI120 massiivsetes seintes, vahelagedes ja kergetes vaheseintes
- Läbiviiguavade maksimaalne suurus: 450mm x450mm

KASUTUSKOHAD -NÄITED

- Toode on tiksotroopne – ei voola alla
- Kõvenedes jääb vaht jäävalt elastseks ja on hiljem kerge töödelda
- Tootel on head akustilise isolatsiooni omadused, kuni 60dB
- Toode takistab põlemisgaaside levikut erinevate ruumide vahel
- Tootel on ETA -11/0206 –nõuetele vastavalt testitud ja omab CE–heakskiitu
- Hea nake enamuse ehitusmaterjalidega
- Suurepärased heliisolatsiooni omadused ruumide vahel
- Saab kasutada tuletõkkeläbiviikudel erinevatel kohtadel
- Lihtne kasutada ja kiire kõvenemine
- Ülevärvitav

SERTIFIKAADID

ETA 11-/0206 (CE-
märgistus)
EN 13501-1:2009+A1

Tuletõkkeklassid

BETOOI / TELLISSEIN MIN. 150mm / KERGE VAHESEIN MIN. 100mm (VAHUPAKSUS 200mm)		
Läbiviik	Kasutuskoht	Tuleklass
Kaabel max. \varnothing 21 mm	Sein / Põrand	Sein EI120 / Põrand EI120
Kaabel $\leq \varnothing \leq 50$ mm 21mm	Sein / Põrand	Sein EI120 / Põrand EI120
Kaabel $\leq \varnothing \leq 80$ 50mmmm	Sein / Põrand	Sein EI120 / Põrand EI120
Kaablikimp max. 100 mm (\varnothing 21 mm kaabel)	Põrand-paigaldus	Põrand EI120
Isoleerimata kaabel max. \varnothing 24 mm	Sein / Põrand	Sein EI120 / Põrand EI120
Terastoru max. \varnothing 16 mm	Seinapaigaldus	Sein EI120
Plasttoru max. \varnothing 40 mm	Sein / Põrand	Sein EI120 / Põrand EI120
Isoleeritud max. 88,9 mm	Sein / Põrand	Sein EI120 / Põrand EI120
Plasttoru max. \varnothing 50 mm	Sein / Põrand	Sein EI120 / Põrand EI120

BETOON / TELLISSEIN MIN. 150mm / KERGE VAHESEIN MIN. 100mm (VAHU PAKSUS 144mm)		
Kaabel max. \varnothing 21 mm	Sein / Põrand	Sein EI90 / Põrand EI60
Plasttoru max. \varnothing 40 mm	Sein / Põrand	Sein EI90 / Põrand EI60
Isoleeritud metalltoru max. \varnothing 54 mm	Sein / Põrand	Sein EI90 / Põrand EI60
Isoleeritud metalltoru max. \varnothing 88,9 mm	Sein / Põrand	Sein EI90 / Põrand EI60
Isoleeritud metalltoru Max. \varnothing 54 mm	Sein / Põrand	Sein EI90 / Põrand EI60
Kaabel 50 mm $\leq \varnothing \leq 80$ mm	Sein / Põrand	Sein EI90 / Põrand EI60

