



EN 1366-3



TEHNILINE KIRJELDUS

TULETÕKKEMÄHIS JOINTS FIRE WRAP PRO+ KAABLITELE JA TORUDELE

TOOTEKIRJELDUS

Tuletõkkemähis on lihtne ja ökonoomne võimalus tuletõkkeühenduse loomiseks plasttorude- ja kaablite läbiviikudeks seintest ja vahelagedest. Tuletõkkemähise plastümbris sisaldab tule korral paisuvat grafiiti. Tuletõkkemähised pakuvad kaitset tuletõkkeläbiviikudes kuni nelja tunni jooksul

OMADUSED

- Tuletõkkemähis koosneb plastümbrises olevast grafiidipõhisest tulekindlast materjalist
- Mähis keeratakse ümber toru ja kinnitatakse liimiva pinna abil. Mähis tuleb tihendada akrüüli või tulekindla kipsi abil.
- Mähise paigalduskoht silutakse ehitusel sobiva tuletõkkekipsiga
- Tulekahju korral tuletõkkematerjal paisub ja täidab plasttoru poolt tekitatud augu
- Seinte korral tuleb kasutada kahte mähist sõltuvalt tuleohu piirkonnast ja kui seina paksus on üle 150 mm
- Põranda korral kasutatakse ühte mähist põranda alapoolel
- Sobib kasutamiseks ka mineraalidega tugevdatud kanalisatsioonitorudele

TEHNILISED ANDMED

- Koostis: plastümbris koos paisuva täitematerjaliga.
- Aktiveerimistemperatuur paisumiseks: umbes +140°C
- Paisumisrõhk: 0,7 N/mm²
- Paisuvus: > 25-kordne
- Kasutamistemperatuur: -15°C - + 75°C

KÄITUMINE TULEKAHJU KORRAL			
Tuletõkkemähise mõõtmed	Materjal ja selle paksus	Konstruksioon	Tulekindlus
50 mm - 250 mm	PVC, PP, PE, ja Toru Friapon max. Ø 250 mm	Betoonpõrand / seinad	60 min
50 mm - 160 mm	PVC toru max. Ø	Betoonpõrand /	240 min
Põrandate korral paigaldatakse tuletõkke mähis põranda alumisel küljel			
Seinte korral paigaldatakse tuletõkkemähis mõlemale seina poolele			
200 mm - 250 mm	PVC toru max. Ø 250 mm	Betoonpõrand / seinad	180 min
50 mm - 75 mm	PP toru max. Ø 75 mm	Betoonpõrand / seinad	240 min
110 mm - 250 mm	PP toru max. Ø 250 mm	Betoonpõrand / seinad	180 mm
50 mm - 250 mm	PE, VP ja Friapon toru max. Ø 250 mm	Betoonpõrand / seinad	180 mm
50 mm - 160 mm	Kaabel / plasttorud kimbus max. Ø 160 mm	Betoonpõrand / seinad	60 mm
50 mm - 160 mm	Kaabel / plasttorud kimbus max. Ø 160	Betoonpõrand / seinad	60 mm

PAKENDI SUURUS

Mähise suurus

55 mm
82 mm
110 mm
125 mm
160 mm
25 x 50 mm rull

Kogus pakendis

25 tk.
25 tk.
25 tk.
20 tk.
12 tk.
1 tk.

SERTIFITSEERITUD

- EN1363 (Ehitusosad)
- EN1366-3 (Läbiviigid)
- BS476 Osa 20 (Ehitusmaterjalid)

Joints L.R. Oy Industry

Klienditeenindus / Tehniline tugi +358 201 980 610

E-mail: asiakaspalvelu@joints.fi Internet:

www.joints.fi

Tuletõkke toodete asjatundja, insener- projekteerija Ville Malinen

+358 40 9324 111

E-mail: ville.malinen@joints.fi

JOINTS L.R. Oy Industry

asiakaspalvelu@joints.fi

www.joints.fi

Tel. +358 201 980 610